KOROLL

marine

comet
CINETON
UNIVERSAL

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Apparecchio subacqueo (e anfibio) metallico per pellicole 35 mm. (24 x 36) - Profondità massima mt. 100
- Obiettivo f/2.8
- Diaframmi da 2,8 a 22
- Otturatore centrale con tempi di scatto di 1/30 - 1/60 - 1/125 - 1/200 + B
- Messa a fuoco da mt. 1,2 all'infinito
- Sincronizzazione flash X su tutti i tempi - M su 1/30 e 1/60
- Contatto sincro: tripolare standardizzato
- Mirino sportivo a traguardo
- Pulsante di scatto supersensibile
- Avanzamento rapido della pellicola a mezzo leva e riavvolgimento a mezzo manopola
- Contapose ad azzeramento automatico
- Dimensioni mm. 152 x 122 x 97

ACCESSORI

- Aggiuntivo supergrandangolare (oltre 100°) alla distanza di mt. 1 si ha un campo di ripresa di mt. 2,10 x 1,40
- Lenti addizionali (filetto ∅ 58 x 0,75)
- Flash a lampada con possibilità di zoccolo in vetro (PF 1B - PF 5B ecc.) oppure innesto a baionetta Ba 15 S (Press. 25); angolo di illuminazione di circa 120°
- Paraluce in gomma

TABELLA DELLE DISTANZE DI RIPRESA CON LENTI ADDIZIONALI

Lente	in acqua	in aria
n. 1	dist. cm. 14-15 - campo inq. 7,5x5	dist. cm. 8,2
n. 2	dist. cm. 20-21 - campo inq. 10,5x7	dist. cm. 11,5
n. 3	dist. cm. 38-40 - campo inq. 20,5x13,6	dist. cm. 12,7